R32 Inverter Split Type Model
TA53FFUL-1832IAW

Lastnosti

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Top plate/cover improved, Super EMC performance, Ohišje zaščiteno proti rjavenju, Napredno samoodtajanje, Sistem tihega pretoka zraka, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Način spanja, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Časovnik, Air blade, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Heat Pump Only), WIFI, I FEEL and Lysozyme filter

Kapaciteta				18000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca			V/Hz	220-240V~/50HZ	
Način delovanja				**Hlajenje**	**Ogrevanje**
Nazivna moč			W	5100(1300-5300)	5400(1300-5500)
Vhodna moč			W	1520(280-1700)	1400(220-1500)
Delovni tok			A	7.0(1.2-7.5)	6.0(1.4-6.5)
SEER-SCOP/ Energijski razred			W/W	6,6/A++	4,1A+
Temperaturni obseg			(°C)	16~49°C	-15~30°C
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)			kwh	270	1220
Razvlaževanje			Kg/h	1,6	
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)			(IP)	IPX0/IPX4	
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)			Class I / Class II	I/I	
Max. Poraba			W	1900	
Max. Tok			A	9	
Kompresor		**Model**		KSN98D34UER3	
		Vrsta		DC	
		Blagovna znamka		GMCC	
Notranja enota	**Ventilator**	**Model**		D-310-30-8	
		Vhodna moč	**W**	58	
		Kapacitea	**uF**	3	
		Hitrost vrtenja RPM	**r/min**	1230/1080/965/850	
	Dimenzija ventilatorja	**Premer / Dolžina**	**mm**	ű107.9x661	
	Pretok zraka		**m^3/h**	850	
	Glasnost delovanja notranje enote dB		**dB(A)**	57	
	Dimenzija notranje enote		**mm**	900×310×225	
	Dimenzija pakiranja		**mm**	950×372×292	
	Neto teža / Bruto teža		**Kg**	11/14	
Zunanja enota	**Ventilator**	**Model**		D-35-10A	
		Vhodna moč	**W**	50	
		Kapacitea	**uF**	/	
		Hitrost vrtenja RPM	**r/min**	900	
	Dimenzija ventilatorja	**Dolžin**	**mm**	407	
	Glasnost delovanja notranje enote dB		**dB(A)**	62	
	Dimenzija notranje enote		**mm**	715x280x537	
	Dimenzija pakiranja		**mm**	825X326X595	
	Neto teža / Bruto teža		**Kg**	25/29	
	Vrsta plina / Teža		**g**	R32/800	
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		**Mpa**	4.3/2.5	
Instalacija		**Tekočina / Plin**	**mm**	ű6,35/ű12,0	
		Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	**m**	25/15	